

(株)第一エレクトロニクス

仕様変更のお知らせ

発行日	平成20年2月29日
変更通知 No.	HRO-008-035

多連ベースFWBAバージョンアップによる仕様変更のお知らせ

ご愛用いただいております、多連ベースFWBAを新製品FSDLC（小形プラグインアラームセッター）に対応させるために、ハードモデルをBに変更致しますのでお知らせ致します。
今後とも倍旧のご愛顧のほどお願い致します。

－ 記 －

1. 対象機種

- ・多連ベース（電源スイッチ内蔵可能）

FWBA-□□□□-A00
↑ハードモデル表示

2. 変更内容

	変更前（ハードモデルA）	変更後（ハードモデルB）
1. 形名	FWBA-□□□□-A00 ↑ハードモデルA	FWBA-□□□□-B00 ↑ハードモデルB
2. 性能	耐電圧 端子5-6と端子7-8間 AC500V（50/60Hz）一分間	耐電圧 端子5-6と端子7-8間 AC1000V（50/60Hz）一分間
3. 小形プラグインアラームセッター FSDLC 対応可否	FSDLC 非対応	FSDLC 対応可能

3. 変更理由

出力端子間（端子5-6と端子7-8間）の耐電圧仕様の向上ため、プリント基板の設計を変更致しました。

4. 識別方法

製品形名表示による

5. 切替時期

平成20年2月1日受注分から対応させていただきます。
尚 ハードモデルBは、上位互換ですので従来製品の追加、交換等の問題はございません。

6. 廃止時期

ハードモデルAは、在庫がなくなり次第廃止させていただきます。

7. 対応機種一覧

■小形プラグイントランスデューサ

- ・アイソレータ FS TT / FW TT
- ・高速アイソレータ FS HS / FW HS
- ・超高速アイソレータ FS US / FW US
- ・ディストリビュータ FS DT / FW DT
- ・熱電温度トランスデューサ FS HT / FW HT
- ・抵抗温度トランスデューサ FS RH / FW RH
- ・ポテンシオトランスデューサ FS RT / FW RT
- ・回転数トランスデューサ FS GT / FW GT
- ・交流電圧トランスデューサ FS VT / FW VT
- ・交流電流トランスデューサ

FSAT-4□×□×□□0（多連ベースFWBA用）

FWAT-4□×□□□□0（多連ベースFWBA用）

■ビューレスタ(避雷器) UV-2-1E1-1111

入力、出力の保護に使用可能、出力回路には第一出力または第二出力のどちらか片方のみ取付可能

■小形プラグインアラームセッター FSDLC

以上